

Typ AGR

Split-Klimagerät als Truhen oder Deckenunterbaugerät

Die Geräte der Baureihe AGR zeichnen sich durch ein bewährtes Qualitätskonzept aus.

Das Innengerät (LNS) kann sowohl als Truhe als auch als Deckenunterbaugerät angewendet werden, so dass es in jedem Raum eingesetzt werden kann. Die Fernbedienung mit deutlich lesbarer Anzeige bietet dem Benutzer die Möglichkeit problemlos das richtige Raumklima zu schaffen. Bei der Konzeption dieses Modells wurde auf äusserst geräuscharmen Betrieb sowohl des Innengeräts als auch des luftgekühlten Kondensators besonderen Wert gelegt. Zusätzlich bereichert durch eine grosse Auswahl an Sonderzubehör, stellt die Modellreihe AGR die Antwort auf viele Anwenderforderungen dar.



Merkmale

- 5 Modellvarianten mit Kälteleistungen von 4,8 bis 8,8 kW
- Einzusetzen als Truhe oder als Deckenunterbaugerät
- Kabelfernbedienung mit Auto-restart nach Spannungsausfall
- Luftausblas manuell einstellbar (auch seitlich)

Technische Daten

Truhen-/Deckenunterbaumodell			AGR-2K	AGR-2K	AGR-2,5K	AGR-2,8K	AGR-3K
Kälteleistung (1)		kW	4,8	4,8	6,3	7,4	8,8
Luftmenge	min	m³/h	505	505	615	720	1100
	max	m³/h	650	650	830	940	1300
Entfeuchtungsleistung (1)		l/h	2,4	2,4	3,6	4,1	5,0
Anschlussspannung		V/ph/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Leistungsaufnahme		kW	1,8	1,8	2,4	2,89	3,39
Stromaufnahme		A	11,5	4,1	6,1	7,1	11,0
Abmessungen	Innengerät (LxBxH)	mm	1100x235x550	1100x235x550	1100x235x550	1100x260x550	1500x260x550
	Aussengerät (LxBxH)	mm	800x333x635	800x333x635	800x333x635	800x333x635	973x333x781
Gewicht Innengerät/Aussengerät		kg	45/58	45/58	48/61	50/64	54/82
Installationsdaten							
Sauggasleitung		Zoll	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
Flüssigkeitsleitung		Zoll	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Schalldruckpegel	Innengerät (*)	dB(A)	39	39	45	46	47
	Aussengerät (**)	dB(A)	41	41	46	50	53

(1) Raumtemperatur: 27 °C TK / 19 °C FK

Aussentemperatur 35 °C

(*) Schalldruckpegel im Raum auf 2m Entfernung vom Ausbals, normale Absorption.

(**) Schalldruckpegel auf 5m Entfernung unter Freifeldbedingungen.

Büro West:

Willich
Hans-Böckler-Straße 3
47877 Willich-Münchheide
Tel.: (02154) 48 87-0
Fax: (02154) 48 87-40

Büro Nord:

Hamburg/Barsbüttel
Großer Kamp 6A
22885 Barsbüttel
Tel.: (040) 6 71 01 90
Fax: (040) 6 70 36 64

Büro Berlin:

Berlin
Breitenbachstraße 10
13509 Berlin
Tel.: (030) 4 37 77 90-0
Fax: (030) 4 37 77 90-9

Büro Mitte:

Frankfurt
Sontraer Straße 17
60386 Frankfurt
Tel.: (069) 42 09 79-0
Fax: (069) 42 09 79-44

Büro Ost:

Leipzig
Hohmanstraße 7c
04129 Leipzig
Tel.: (0341) 9 17 61 11
Fax: (0341) 9 17 61 13

Büro Süd:

Nürtingen
Galgenbergstraße 1
72622 Nürtingen
Tel.: (07022) 5 97 76
Fax: (07022) 5 53 55





LENNOX[®]

Split - Klimagerät als Truhen oder Deckenunterbaugerät

Typ **AGR** - Nur Kühlung



Kälteleistung 4,8 bis 8,8 kW