



技术要求 (版本号: A, 2003-5)

1. 产品铭牌应符合QJ/MK03.22《产品铭牌设计规范》和QJ/MK05.111《产品铭牌技术条件》的有关要求。
2. 英文字体及数字为Arial Narrow，字体大小为9点。
3. 底色为本色，字体、格线及“美的商标”为黑色PANTONE Black 2c 2x，文字要求大小均匀，排列整齐。
4. 尺寸公差按1mm，偏差要求为+1.0mm。
5. 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随后用沾过汽油的布再擦拭15秒，仍保持清晰。
6. 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
7. 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可粘结牢固。
8. 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑，无杂质；在不需要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭下。

					CE-KFR53W/N1-210 商用新冷媒通用室外机				CE-KFR53W/N1-210.PM-1	
					通用室外机铭牌				材料 电化铝箔 δ 0.05	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例	广东美的制冷设备有限公司	
绘图	毕姬成	审核	廖建龙		S	K		1:1		
设计	毕姬成	标准化	李群明							
校对	譙愚	审定								
工艺	梁永耀	日期	2004/10/10		共 1 页		第 1 页			