ELEMENTOS OPCIONALES / OPTIONAL ELEMENTS

BATERIA ELECTRICA
ELECTRIC HEATER

2ª Etapa
2ª Stage

SECUENCIADOR DE FASES
3 PHASES DETECT

CONTROL CONDENSACION
FAN SPEED CONTROL

SONDA REMOTA
REMOTE SENSOR

SONDA AMBIENTE
AMBIENT SENSOR

SONDA CONDUCTO
DUCT SENSOR

CONTROL CONDENSACION TODO/NADA
ON/OFF FAN SPEED CONTROL

Tarado de HPR: CORTE 170 PSIG REARME 240 PSIG
HPR Setpoint: OFF 170 PSIG RESET 240 PSIG

CONEXIONES ELECTRICAS / ELECTRICAL CONNECTIONS

CONEXION TERMOSTATO
THERMOSTAT CONNECTION

CONEXIONES ELECTRICAS
ELECTRICAL CONNECTIONS

3 ~ 230V 50Hz + PE

3N ~ 400V 50Hz + PE

CABLE APANTALLADO
SCREEN WIRE

ON/OFF REMOTO

PCB

Led

EXT
ID COM
INT

LECK/A 48D–56D

Elemento Opcional
Optional Element

A Realizar por el Instalador
To Wire by the Installer

Fusibles	F1 – F2		F3–F4–F5
Fuses size	LVCK 48D	LVCK 56D	
230/3/50	2x 3 x 40A	2x 3 x 40A	3x 3 x 16A
400/3/50	2x 3 x 20A	2x 3 x 25A	3x 3 x 10A

Lennox Refac S.A.	ESQUEMA ELECTRICO ELECTRIC DIAGRAM	LVCK (LECK+KVCK) 48D–56D	3Z–33–893–411 40B 3N 400V 50HZ PE 3 ~ 230V 50HZ + PE