



**技术要求:**

1. 底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑色）。
2. 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
3. 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
4. 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可粘结实固。
5. 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质；在不需要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭下。
6. 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差线性尺寸的未注公差》V（最粗）级。
7. 凡图纸中未按比例绘制的图样，检验时应按实际确认的图样检验（图样应特别标注）。

					CE-KFR43GW/I1Y	CE-KFR43GW/I1Y.D-2			
a	换	GEJR-03114	凌慧薇	03.4.10	室外机接线铭牌				材料：电化铝箔 $\delta=0.05$
标记	处数	更改文件号	签字	日期					
绘图	王成垓	审核	/		图样标记	数量	重量	比例	
设计	王成垓	标准化	李劲松		K	/	/	/	
校对	/	审定	高璋						
工艺	/	日期	2003.04.08		共 1 页	第 1 页			
					制造本部电子分厂				